

Product Information

Material

Nullifire FS702 bietet eine feuerwiderstandsfähige und gleichzeitig flexible Fugenabdichtung. Das Produkt ist für verschiedene Einbausituationen geeignet und hat ausgezeichnete Schalldämm- sowie Luftdichtheitswerte.

Zur feuerwiderstandsfähigen Fugenabdichtung mit einem Bewegungsaufnahmevermögen von $\pm 7,5\%$ geeignet. Nullifire FS702 kann zum Füllen von linienförmigen Öffnungen zwischen verschiedenen Baustoffen angewendet werden.

UNTERGRÜNDE

- (Poren-)Beton, Mauerwerk - (Poren-)Beton, Mauerwerk
- (Poren-)Beton, Mauerwerk - Holz
- (Poren-)Beton, Mauerwerk - Stahl

Verarbeitung

Notwendige Werkzeuge

Standardkartuschen-Pistole

Scharfes Messer

Palettenmesser oder Spachtel

Anwendung

- Legen Sie das Trägermaterial ein (siehe Leistung bezüglich Trägermaterialien), überdimensional zur Fugenbreite, um Stabilität und eine korrekte Tiefe der Dichtung (mindestens 6 mm) zu gewährleisten.
- Auf porösen Oberflächen ist ggf. geringfügig Spritzwasser oder eine Grundierung erforderlich.
- Schneiden Sie mit einem scharfen Messer die Spritzdüse der Kartusche auf die erforderliche Raupengröße und den erforderlichen Winkel zu.
- Üben Sie einen gleichmäßigen Druck auf den Auslöser aus und spritzen Sie den Dichtstoff auf die erforderliche Tiefe in den Spalt.
- Glätten Sie die Fuge sofort mit einem nassen Palettenmesser oder einer Spachtel.

Materialverbrauch

Bestimmen Sie die erforderliche Verbrauchsmenge wie folgt:

Für weitere Informationen zu

Anwendungsmethoden und Materialanforderungen, wenden Sie sich bitte an die

Kundendienstabteilung von tremco illbruck.

Vorbereitung

- Alle Oberflächen müssen sauber und fest, frei von Schmutz, Fett und anderen Verunreinigungen sein.
- Holz, Gips und Ziegel können feucht sein, dürfen aber nicht nasslaufend sein.
- Reinigen Sie poröse Oberflächen vor der Anwendung bei Bedarf mithilfe mechanischen Abriebs.
- Prüfen Sie, dass die Spezifikation für die erforderliche Bewegung, den erforderlichen Brandschutz und die erforderliche Spaltengröße geeignet ist.

Reinigung

Entfernen Sie unverzüglich aus

FS702

Feuerwiderstandsfähiger Acryldichtstoff



Produktvorteile

- Nachweis der Feuerwiderstandsfähigkeit in Fugen zwischen mineralischen Bauteilen
- Flexibler Anwendungsbereich, Fugen bis 50 mm Breite
- Farblich variable Gestaltung möglich, da überstreichbar
- Hervorragender akustischer sowie luftdichter Fugenabschluss
- Schwer entflammbar, B1 gemäß DIN 4102-1

der Fuge austretenden überschüssigen Dichtstoff (Verwenden Sie ggf.

Abdeckband). Reinigen Sie die Werkzeuge in warmem Wasser.

Sicherheitshinweis

Vor der Verwendung muss das

Sicherheitsdatenblatt gelesen und verstanden werden.

Service

Auf Wunsch steht Ihnen die Tremco CPG Germany Anwendungstechnik unter +49 2203 57550-600 jederzeit zur Verfügung.

Zusatzinformation

Vorstehenden Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und An

wendungsbedingungen und der Vielzahl der unterschiedlichen Materialien sind ausreichende Eigenversuche durchzuführen, um das Material auf seine Eignung in der jeweiligen Anwendung zu prüfen. Technische Änderungen vorbehalten. Die aktuellste Version finden Sie unter www.illbruck.at.



Tremco CPG Germany GmbH
Werner-Haepf-Straße 1
92439 Bodenwöhr
Deutschland
T: +49 9434 208-0
F: +49 9434 208-230

info.at@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com/de_DE/