

Product Information

Açıklama

İç veya dış mekan çelik uygulamalarında optimum performans sağlamak için formüle edilen SC902, 120 dakikaya kadar yangından korunma sağlayan patentli teknolojiye dayalı düşük VOC'li, tek kat, hızlı, yüksek dayanımlı kaplama sistemidir.

SC902, "I" kesitli kirişlere, kolonlara, içi boş kolonlara, beton dolgulu içi boş kolonlara ve hücreli kirişlere 120 dakikaya kadar yangına dayanıklılık sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Fast Track teknolojisi sayesinde tek kat uygulama 120 dakikaya kadar yangın koruması sağlar ve tüm hava koşullarında uygulanabilir.

Hızlı kürlenme teknolojisi sayesinde çelik üzerine intümesan kaplama uygulamalarında 120 dakikaya kadar yangın koruması sağlar.

Kullanım Kılavuzu

Nullifire'dan SC902 hibrit intümesan kaplama olduğundan soğuk hava koşullarının üstesinden kolaylıkla gelir.

- Hibrit teknolojisi sayesinde SC902 12 ay boyunca uygulama için ideal çözümdür.
- SC902, 0 ° C gibi düşük ortam sıcaklıklarında ve yüksek nemde uygulanabilir.
- Yağmurlu koşullarda sahada da uygulanabileceğinden, zorlu hava koşulları SC902'nin uygulanmasını engelleyemez! Diğer intümesan kaplamaların aksine, SC902 hızla kurur ve yaklaşık bir saat içinde hava koşullarına dayanım kazanır.
- Geleneksel bir ürünün çoklu katlarının aksine, SC902 ile tek kat uygulamada 120 dakikalık tam bir yangın korumasına ulaşılabilir.
- Bu nedenle, SC902'yi uygularken ideal hava sıcaklığı ve nem dengesini sadece bir defa yakalamanız yeterlidir. Böylece inşaatınızda zamandan tasarruf sağlarsınız.

SC902

Yangın Korumacı
İntümesan Çelik
Kaplama



Temel Faydalar

- Uygulama ve kuruma süresinde diğer intümesan kaplamalara oranla %60 zamandan tasarruf sağlar
- Düşük VOC'lidir. Şantiye içi ve dışında uygulanabilir.
- Hızlı kürlenme - Uygulamadan sonra 1 saat içerisinde hava dayanımı sağlar
- Standard ekipmanlarla uygulanabilir
- Optifire + teknoloji sayesinde, uygulandıktan yıllar sonra dahi güvenilir ve takip edilebilir yangın koruması



SC902

Yangın Koruyucu İntümesan Çelik Kapla

Nullifire
Smart Protection



CPG Europe temsilcileri ihtiyaç duyulduğunda ürün seçimlerinde teknik destek sunmaktadır. Detaylı bilgi için +090 212 438 44 66 numarasını arayabilirsiniz.

Bu dokümandaki bilgiler genel bilgiler olup garanti edilemez. Bizim kontrolümüz dışında kullanılan malzemelerin, uygulanan yöntem ve şartların farklılığı dikkate alınarak sipariş öncesi gerekli testlerin yapılması önerilir.

Bu doküman Aralık 2016'da hazırlanmış olup, bu tarihteki güncel teknik bilgi ve tecrübelerimize dayanmaktadır. CPG Europe ürünlerin şartnamelerini herhangi bir zamanda değiştirme hakkına sahiptir. Ürün garanti koşulları tarafımızca belirlenmektedir. Bu dokümandaki bilgilere dayalı olarak CPG Europe'a sorumluluk yüklenemez.



Tremco CPG Turkey Dış Tic. A.Ş.
Tekstilkent Koza Plaza B Blok Kat:21

No:78 Esenler 34235

İstanbul-Türkiye