

Produktinformasjon

Beskrivelse

FB760 er et komposittmateriale som ligger i en slitesterk, vevd glassfiberpose.

Bruksområde/formål:

FB760 tørrinstalleres som en midlertidig eller permanent brannbarriere rundt flere gjennomføringer. Ved en eventuell brann vil FB760 hindre spredning av ild og røyk ved å lukke åpningen i gulvet eller veggen. FB760 er egnet for følgende gjennomføringer: metall- og plastrør, kabelgater, stigerør, enkeltkabler og kabelbunter. Typiske bruksområder er helse- og velværearlegg, skoler, universitet, næringsbygg og industribygg. Åpninger inntil 1000 x 1000 mm.

Emballasje/størrelserTilgjengelighet

Direkte fra tremco illbruck (se baksiden av flyvebladet for adresse og telefonnummer) , eller via forhandler.

Størrelse (mm)	Vekt (g)	Emballasje
330 x 220 x 45	385	25 poser/eske
330 x 220 x 25	185	50 poser/eske
330 x 220 x 45	50	50 poser/eske

BRUKERVEILEDNING

Nødvendige verktøy

Kun egnet verneutstyr. Krever ingen verktøy.

Forberedelser

- Rengjør alle overflater for å fjerne løse partikler, fuktighet, olje, fett og korroderende materiale.
- Kontroller gulvet/veggen dybde i samsvar med brannklasse, og sørg for å ha riktig størrelse og antallposer for hånden.
- Sørg for at alle gjennomføringer har uavhengig støtte.
- Fyll åpningen med poser, og fest lokk før installasjon

Bruk

- Rist posene for å sikre god og jevn spredning av materialet.
- Begynn nederst på veggen, og legg posene på hverandre på samme måte som når man legger murstein. Bruk små poser der det trengs for å fylle rundt gjennomføringene.
- Press sammen posene underveis. Sørg for at åpningen er helt fylt før du legger inn den siste FB760. Bruk små og store poser der det trengs for å fylle hele åpningen.

Vedlikehold

Det kreves ikke vedlikehold etter montering. Rutineinspeksjon anbefales for å påse at det ikke er skader.

Oppbevaring Oppbevares tørt mellom +5 og +35 °C.

Holdbarhet

Ubegrenset ved oppbevaring som anbefalt.

HMS-regler

HMS-databladene må leses og forstås før bruk.

Teknisk service

tremco illbruck har et team av erfarne tekniske salgsrepresentanter som tilbyr hjelp til å velge ut og spesifisere produktene. Hvis du ønsker mer informasjon, service og råd, kan du ringe kundeservice på +46 31570010.

Garanti

tremco illbrucks produkter er produsert etter strenge kvalitetsstandarder. Et produkt som er påført (a) i tråd med tremco illbrucks skriftlige instruksjoner og (b) i et bruksområde som anbefales av tremco illbruck, men som viser seg å være defekt, vil bli erstattet kostnadsfritt. Vi påtar oss ikke noe ansvar for informasjonen som er gitt i dette heftet da den er gitt i god tro og antas å være korrekt.

tremco illbruck Limited forbeholder seg retten til å endre produktspesifikasjoner uten varsel, å tråd med selskapets policy om kontinuerlig utvikling og forbedring.

FB760

Brannpute



Viktige fordeler – sammendrag

- Sertifisert i samsvar med EN 1366-3, og klassifisert i samsvar med EN 13501-2
- Rask og enkel montering. Krever ingen spesialverktøy eller festepunkter, kan monteres fra én side
- Egnet for både midlertidig og permanent bruk. Kan enkelt fjernes
- Egnet for bruk i gjennomføringer i gulv og vegger
- Lydisolasjon: RW33
- Lufttett til EN 1314-1



FB760

Brannpute

Nullifire
Smart Protection

Ytelse

Nullifire Brannpute 300 mm dybde, i faste vegger 150 mm tykke (minimum)	
Tjenester	Klassifisering
Telefonkabler opp til Ø 21 mm (enkeltkabler eller i bunter opp til Ø 100 mm)	EI 120
Strømkabler opp til Ø 21 mm	EI 120
Strømkabler opp til Ø 50 mm	E 120, EI 90
Strømkabler opp til Ø 80 mm	E 120, EI 90
Uisolerte kabler opp til Ø 24 mm	EI 120
Stål- eller kobberledere og rør opp til Ø 16 mm	EI 120
Plastrør opp til Ø 16 mm	EI 120
Kabelgater eller stigerør opp til 300 mm brede	E 120, EI 60

Nullifire Brannpute 300 mm dybde, i faste vegger 150 mm tykke (minimum)	
Tjenester	Klassifisering
1Ø 65 mm x 5,6–14,2 mm tykt lett stålrør	EI 120 C/U

Nullifire Brannpute 300 mm dybde, i faste vegger 150 mm tykke (minimum)	
Tjenester	Klassifisering
Ø 48 mm x 3,5–14,2 mm tykt stålrør med 300 mm Local Interrupted (LI) NullifireTD Wrap 7 mm tykt	EI 120 C/U
Ø 113 mm x 4,5–14,2 mm tykt stålrør med 300 mm Local Interrupted (LI) NullifireTO Wrap 10 mm tykt	EI 120 C/U

Nullifire Brannpute 300 mm dybde, i faste vegger 150 mm tykke (minimum)	
Tjenester	Klassifisering
Ø 108 mm x 1,5–14,2 mm tykt kobberør	EI 120 C/U, EI 90 C/U

Nullifire Brannpute 300 mm dybde, i faste vegger 150 mm tykke (minimum)	
Tjenester	Klassifisering
1Ø 54 mm x 1,0–14,2 mm tykt kobberør med to lag isolasjon	EI 120

Retning	Tjenester	Integritet/ isolasjon	Påkrevd putetykkelse for brannbeskyttelsesperiode (minimum)			
			30 minutter	60 minutter	90 minutter	120 minutter
Gulv	Nr.	Int. og ins.	150 mm	150 mm	200 mm	200 mm
	Ja	Int. og ins.	150 mm	200 mm	250 mm	300 mm
	Ja	Kun int.	150 mm	150 mm	200 mm	200 mm
Vegg	Nr.	Int. og ins.	150 mm	180 mm	250 mm	300 mm
	Ja	Int. og ins.	150 mm	200 mm	250 mm	300 mm
	Ja	Kun int.	180 mm	180 mm	250 mm	300 mm