

Nr. FS702 – 20170707

1. **Produkttypens unike identifiseringskode:** FS702

2. **Beregnet bruksområde/bregnede bruksområder:**

FS702 er en fugemasse for bruk i lineære fuger i vegger og gulv og i lineære fuger i overgang mellom vegg og gulv.

3. **Produsent**

Tremco Illbruck Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan. WN24HT

5. **System for vurdering og fortløpende kontroll av ytelse:**

System 1

6b. **Europeisk vurderingsdokument:** ETAG 026 edition 2011 del 3

Europeisk teknisk vurdering: ETA 17/0390

Teknisk vurderingsorgan: CPR Notified Body UL International (UK) Ltd. No.0843

Anmeldt/anmeldte organ: CPR Notified Body UL International (UK) Ltd. No.0843

7. **Angitt ytelse**

| GRUNNLEGGENDE KRAV TIL BYGNINGER | Ytelse |
|--|---------------------------|
| Bæreevne, stabilitet og bestandighet | |
| Ingen | Ikke egnet |
| Sikkerhet ved brann | |
| Brannklasse (EN 13501-1) | Klasse E |
| Brannmotstand (EN 13501-2) | Se ETA17/0390 Vedlegg A |
| Hygiene, helse og miljø | |
| Luftgjennomslippelighet (EN 1026:2000) | NPD |
| Vannpermeabilitet (ETAG 026-3, vedlegg C) | NPD |
| Frigjøring av farlige stoffer | Erklæring fra produsenten |
| Sikkerhet og tilgjengelighet ved bruk | |
| Mekanisk styrke og stabilitet (EOTA TR001:2003) | NPD |
| Motstand mot påvirkning og bevegelse (EOTA TR001:2003) | NPD |
| Vedheft (EOTA TR001:2003) | NPD |
| Støybeskyttelse | |
| Luftlydisolasjon (EN10140-2 / EN ISO 717-1) | Se ETA17/0390 Vedlegg B |
| Energikonservering og varmeisolasjon | |
| Termiske egenskaper (EN12664, EN 12667 og EN 12939) | NPD |
| Vannpermeabilitet (EN ISO 12572 / EN 12086) | NPD |
| Generelle aspekter ved egnethet for bruk | |

YTELSESERKLÆRING

i samsvar med vedlegg III til forordning (EU) nr. 305/2011

Nullifire
Smart Protection

| GRUNNLEGGENDE KRAV TIL BYGNINGER | Ytelse |
|--|--------|
| Styrke og servicevennlighet (EOTA TR 024:2009) | Z1 |

NPD= No Performance Determined= Ingen ytelse fastsatt

8. Hensiktsmessig teknisk dokumentasjon og/eller spesifikk teknisk dokumentasjon

Ytelsen for ovenstående produkt stemmer overens med den angitte ytelsen. Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011 på eget ansvar av den produsenten som angis over.

Underskrevet på vegne av produsenten av:

M. Liptrot, direktør for forretningsenheten Tetninger og belegg



Wigan, 22. november 2018

Vedlegg: Et sikkerhetsdatablad som oppfyller kravene i vedlegg II til forordning (EU) nr. 1907/2006 (REACH) finnes i samsvar med artikkel 6.5 i forordning (EU) nr. 305/2011 på nettsiden som støtte for denne ytelseserklæringen.

YTELSESERKLÆRING

i samsvar med vedlegg III til forordning (EU) nr. 305/2011

Nullifire
Smart Protection



| | |
|--|-----------------------|
| CE | |
| Tremco Illbruck Limited Coupland Road, Hindley Green, Wigan, WN2 4HT 17 0843-CPR-0370 FS702 – 20170707 www.nullifire.com/FS702 | |
| EN 1366 del 4 ETA 17/0390 ETAG 26, del 3 FS702 er en fugemasse for bruk i lineære fuger i vegger og gulv og i lineære fuger i overgang mellom vegg og gulv | |
| Grunnleggende krav til bygninger | Ytelse |
| Sikkerhet ved brann | |
| Reaksjon ved brann | Klasse E |
| Motstand ved brann | ETA 17/0390 Vedlegg A |
| Hygiene, helse og miljø | |
| Luftgjennomslippelighet | NPD |
| Vannpermeabilitet | NPD |
| Frigjøring av farlige stoffer | Ingen |
| Sikkerhet og tilgjengelighet ved bruk | |
| Mekanisk styrke og stabilitet | NPD |
| Motstand mot påvirkning og bevegelse | NPD |
| Vedheft | NPD |
| Støybeskyttelse | |
| Luftlydisolasjon | ETA 17/0390 Vedlegg B |
| Energikonservering og varmeisolasjon | |
| Termiske egenskaper | NPD |
| Vanndamppermeabilitet | NPD |
| Generelle aspekter ved egnethet for bruk | |
| Styrke og servicevennlighet | Z1 |