

DECLARATION OF PERFORMANCE

According to ANNEX III of the regulation (EU) N° 305/2011

Nullifire
Smart Protection

Nr. S707-60HF-20151118

P1/2

- 1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen:** S707-60HF
- 2. Tiltent(e) bruksområde(r):** Reaktiv maling for brannbeskyttelse av bærende stålkonstruksjoner for å opprettholde lastbærende kapasitet i en bestemt tid.
- 3. Produsent:** tremco illbruck Coatings Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan, WN2 4HT
- 5. System(er) av AVCP:** System 1
- 6b. Europeisk vurderingsdokument:** ETAG 018-1 utgave april 2013 og ETAG 018-2 utgave november 2011 brukt som europeisk vurderingsdokument
Europeisk teknisk vurdering: ETA 15/0441 av 15.09.10
Teknisk vurderingsorgan: Warrington Certification Limited
Kontrollorgan: 1121, Warrington Certification Limited

7. Oppgitt(e) ytelse(r):

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Sikkerhet i tilfelle brann		
Brannreaksjon	Klasse B-s2, d0 (uten toppmaling) Klasse D-s2, d0 (med toppmaling)	EN13501-1
Brannbestandighet	Brannbestandighet og bruksområde i henhold til EN13051-2 Se ETA 15/0441 paragraf 3.2 - tillegg A	EN13501-2 EN13381-8: 2013
Helse, miljø og sikkerhet		
Farlige stoffer	Inneholder ingen farlige stoffer Se ETA 15/0441 paragraf 3.3	
Energi, økonomi og varmeisolasjon		
Service og slitestyrke	Kompatibel med generiske primertyper: 1-komponent løsemiddelbasert alkyd 1-komponent vannbasert akryl 2-komponent løsemiddelbasert epoksy 2-komponent vannbasert epoksy	ETAG 018-2
	Innvendige forhold Z ₂ (med eller uten toppmaling)	
	Kompatibel med en rekke toppmalinger. Se ETA 15/0441 paragraf 3.4	

Produktets ytelse som vist ovenfor, er i samsvar med oppgitt(e) ytelse(r). Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011, på eget ansvar fra produsenten som er identifisert over.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

M. Liptrot, Business Unit Director Sealants & Coatings
Wigan, 11. november 2015



Vedlegg:

I henhold til artikkel 6 (5) i EU 305/2011 er et sikkerhetsdataark i henhold til EU 1907/2006 (REACH), vedlegg II, tilgjengelig på hjemmesiden for å underbygge denne ytelseserklæringen.

DECLARATION OF PERFORMANCE

According to ANNEX III of the regulation (EU) N° 305/2011

Nullifire
Smart Protection

Nr. S707-60HF – 20151118

P2/2

CE	
tremco illbruck Coatings Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan. WN2 4HT Storbritannia 15 1121-CPR-GA5022 S707-60HF–20151118 www.nullifire.com/S707-60HF/	
EN 13381-8 2013 ETA 15-0441 ETAG 18, del 1 og 2 Reaktiv maling for brannbeskyttelse av bærende stålkonstruksjoner for å opprettholde lastbærende kapasitet opptil R60 for H- eller I-bjelker og søyleseksjoner, og opptil R90 for sirkulære og rektangulære/kvadratiske hule søyler for designtemperaturer i området 350 °C til 750 °C.	
Vesentlige egenskaper	Ytelse
Sikkerhet i tilfelle brann	
Brannreaksjon	Klasse B-s2, d0 (uten toppmaling) Klasse D-s2, d0 (med toppmaling)
Brannbestandighet	Brannbestandighet og bruksområde i henhold til EN13051-2 Se ETA 15/0441 paragraf 3.2 - tillegg A
Helse, miljø og sikkerhet	
Farlige stoffer	Inneholder ingen farlige stoffer Se ETA 15/0441 paragraf 3.3
Energi, økonomi og varmeisolasjon	
Service og slitestyrke	Kompatibel med generiske primertyper: 1-komponent løsemiddelbasert alkyd 1-komponent vannbasert akryl 2-komponent løsemiddelbasert epoksy 2-komponent vannbasert epoksy
	Innvendige forhold Z ₂ (med eller uten toppmaling)
	Kompatibel med en rekke toppmalinger. Se ETA 15/0441 paragraf 3.4
Annet	Ikke aktuelt / ingen ytelse fastsatt