

Für Sicherheit in Gebäuden

Wir sind Spezialisten mit dem unbedingten Fokus, Menschen und Gebäude vor Feuer zu schützen. Seit über 40 Jahren ist Nullifire marktbestimmend im Bereich Stahlbrandschutz und bietet Lösungen für die Brandabschottung.



FF197

Feuerwiderstandsfähiger PU-Schaum



Vorteile

- Nachweis der Feuerwiderstandsfähigkeit in Fugen zwischen mineralischen Bauteilen
- Schnelle und einfache Verarbeitung
- Hohe Ausbeute
- Geringer Verbrauch je laufender Meter Fuge
- Auch manuell anwendbar durch 2 in 1-Ventil
- Schwer entflammbar, B1 gemäß DIN 4102-1

Bestell-Nr.	Farbe	Inhalt	Stück je Karton
500269	Grau	880 ml	12



FS702

Feuerwiderstandsfähiger Acryldichtstoff



Vorteile

- Nachweis der Feuerwiderstandsfähigkeit in Fugen zwischen mineralischen Bauteilen
- Flexibler Anwendungsbereich, Fugen bis 50 mm Breite
- Farblich variable Gestaltung möglich, da überstreichbar
- Hervorragender akustischer sowie luftdichter Fugenabschluss
- Schwer entflammbar, B1 gemäß DIN 4102-1

Bestell-Nr.	Farbe	Inhalt	Stück je Karton
500684	Weiss	310 ml	12
500976	Weiss	600 ml	12



Grau auf Anfrage

FS703

Feuerwiderstandsfähiger Silikondichtstoff

bis zu
240
min



Vorteile


- Nachweis der Feuerwiderstandsfähigkeit in Fugen zwischen mineralischen Bauteilen
- Flexibler Anwendungsbereich, auch für Fugen bis zu einer Breite von 50 mm
- Hervorragender luftdichter Fugenabschluss
- Im Innen- wie auch im Außenbereich einsetzbar
- Gängige Einbringtiefe im Verhältnis 2:1 (Fugenbreite zu-tiefe)

Bestell-Nr.	Farbe	Inhalt	Stück je Karton
500140	Weiss	310 ml	12
500303	Grau <i>auf Anfrage</i>	310 ml	12
500525	Weiss <i>auf Anfrage</i>	600 ml	12
500548	Grau <i>auf Anfrage</i>	600 ml	12

ETA
ETA 14/0449

FS709

Intumeszierender Dichtstoff



Vorteile

- Brandabschottung nach den Erleichterungen der Leitungsanlagen-Richtlinie (LAR)
- Ideale Brandabschottung von kleineren Öffnungen
- Einfache & schnelle Installation mit Standardauspressgerät
- Umweltfreundliches Produkt

Bestell-Nr.	Farbe	Inhalt	Stück je Karton
501049	Grau	310 ml	12

FR230

Brandschutzmörtel



Vorteile

- Brandabschottung nach den Erleichterungen der Leitungsanlagen-Richtlinie (LAR)
- Hohe Untergrundhaftung & Standfestigkeit
- Abschottung von Brandschutzklappen & -türen
- Keine Schwundrisse

Bestell-Nr.	Farbe	Inhalt	Stück je Palette
500970	Grauweiss	20 kg	50