

# DECLARATION OF PERFORMANCE

According to ANNEX III of the regulation (EU) N° 305/2011

**Nullifire**  
Smart Protection

No. FS703 – 20220107

1. **Unik identifieringskod för produkttypen: FS703**

2. **Intended use/es:** En brandsäker, silikonbaserad fogmassa som används för linjära spalttätningar av hålrum i vägg- eller golvkonstruktioner.

3. **Manufacturer:** Tremco CPG UK Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan, UK. WN2 4HT

4. **Den auktoriserade representanten:** Tremco CPG Netherlands B.V., Vlietskade 1032, NL-4241 WC Arkel

5. **System/s of AVCP:** System 1

6. **European Assessment Document:** EAD 350141-00-1106 Linear Joint and Gap Seals ETA  
**European Technical Assessment:** ETA 20/1215  
**Technical Assessment Body:** Element Materials Technology Rotterdam B.V  
**Notified Body:** Element Materials Technology Rotterdam B.V. 2812

7. **Declared performance/s:**

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Teknisk specifikation
<b>Säkerhet I händelse av brand</b>		
Brandklass	Class F	EN13501-1
Brandbeständighet	Brandbeständighet upp till EI240 i enlighet med EN13501-2 See ETA 20/1215 Clause 3.1.2 - Annex C	EN13501-2 EN1366-4: 2006
<b>Hygiene, Health and Environment</b>		
Farliga ämnen	Innehåller inga farliga ämne ETA 20/1215 Clause 3.2.2	
Lufttätet	Test Pressure Differential 600 Pa Se ETA 20/1215 Clause 3.2.1	EN 1026
<b>Energy, Economy and Heat Retention</b>		
Service & Hållbarhet	X är avsedd att användas i omgivningsförhållanden som överensstämmer med EOTA teknisk rapport TR024, utgåva november 2006 . 3.3.1	EAD 350141-00-1106 Linear Joint and Gap Seals

Den ovan angivna produktens prestanda överensstämmer med deklarerad prestanda. Den här prestandadeklarationen har upprättats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 och utgör ovan nämnda tillverkarens ansvar

**Signed for and on behalf of the manufacturer by:**

M. Liptrot, Operations Director



Wigan den 30/05/2022

**Annex:**

According to Art. 6 (5) of the Regulation (EU) No. 305/2011 a Safety Data sheet according Regulation (EU) No. 1907/2006 (REACH), Annex II is available on the website to support this Declaration of Performance.

# DECLARATION OF PERFORMANCE

According to ANNEX III of the regulation (EU) N° 305/2011

**Nullifire**  
Smart Protection

No. FS703 – 20160224

<b>CE</b>	
Tremco CPG UK Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan. WN2 4HT UK 20 2812-CPR-JA5052 FS703 – 20220107 <a href="http://www.nullifire.com/FS703/">www.nullifire.com/FS703/</a>	
EN 1366-4: 2006 ETA 20/1215 EAD 350141-00-1106 En brandsäker, silikonbaserad fogmassa som används för linjära spalttätningar av hålrum i vägg- eller golvkonstruktioner..	
<b>Essential Characteristic</b>	<b>Performance</b>
<b>Säkerhet I händelse av brand</b>	
Brandklass	Class E
Brandbeständighet	Brandbeständighet upp till EI240 i enlighet med EN13501-2, se ETA 20/1215, punkt 3.1.2, bilaga C
<b>Hygiene, Health and Environment</b>	
Farliga ämnen	Innehåller inga farliga ämnen, se ETA 20/1215 punkt 3.1. Annex C
Lufttäthet	Testtryckdifferens 600 Pa Se ETA 20/1215, punkt 3.2.1
<b>Energy, Economy and Heat Retention</b>	
Service & Hållbarhet	X är avsedd att användas i omgivningsförhållanden som överensstämmer med EOTA teknisk rapport TR024, utgåva november 2006 Punkt 3.3.1
<b>Other</b>	NPD