

Product Information

Description

FFUne mousse de polyuréthane ignifuge à un composant qui durcit par l'absorption d'humidité de l'air. Sans CFK et HCFK (ne nuit pas à l'ozone).

La Mousse Nullifire FF197 ignifuge est spécialement adaptée pour le calfeutrement ignifuge de

- raccords
- joints d'entre autre des parois massives avec des plafonds / sols en béton
- parois massives entre elles
- espaces de positionnement et d'assemblage entre des éléments préfabriqués
- des connexions entre sols en béton
- connexions des cadres en bois (tendre) avec un mur massif pierreux

FF197

Mousse Ignifuge



Avantages

- Ignifuge, étanche à la fumée et aux gaz
- Stabilité dimensionnelle excellente
- Résistant à la chaleur, à l'eau et à de nombreux produits chimiques
- Peut être peint et fini avec du plâtre



FFI97

Mousse Ignifuge

Nullifire

Smart Protection



Service Technique

Notre équipe de techniciens se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Note

Les renseignements contenus dans ce document ne le sont qu'à titre d'informations générales. Comme les procédés d'utilisation et d'application échappent à notre contrôle et vu la diversité des matériaux employés, des essais spécifiques sont vivement conseillés.

Un engagement de responsabilité pour des résultats d'application suite aux indications et recommandations de ce document ne peut être accordé. Les conditions de responsabilité et garantie en cause et montant sont régies par nos conditions générales de vente, de livraison et de la législation. Lors de l'établissement du présent document, toutes les indications reposent sur les données actuelles du développement technique et sont basées sur notre expérience. Etat de données techniques au 01/2020. Le fabricant se réserve tout droit de modification.



tremco illbruck SAS
Valmire - Oberhausbergen CS73003
67035 Strasbourg Cedex
France
T: +33 971 00 8000
F: +333 88103021

www.tremco-illbruck.

info.fr@tremco-illbruck.com
www.illbruck.com