

DECLARATION OF PERFORMANCE

According to ANNEX III of the regulation (EU) N° 305/2011

Nullifire
Smart Protection

Nr FS703–20160224

- Unik identifieringskod för produkttypen:** FS703
- Avsedd användning:** En brandsäker, silikonbaserad fogmassa som används för linjära spalttätningar av hålrum i vägg- eller golvkonstruktioner.
- Tillverkare:** tremco illbruck Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan, Storbritannien. WN2 4HT
- System för bedömning och verifiering av prestandabeständighet:** System 1
- Europeiskt bedömningsdokument:** ETAG 026 utgåva 2011 har använts som europeiskt bedömningsdokument
Europeisk teknisk bedömning: ETA 14/0449 daterat 2015-01-07
Tekniskt bedömningsorgan: Warrington Certification Limited
Anmält organ: 1121, Warrington Certification Limited
- Deklarerad prestanda:**

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk standard
Säkerhet i händelse av brand		
Brandklass	Klass F	EN13501-1
Brandbeständighet	Brandbeständighet upp till EI240 i enlighet med EN13501-2, se ETA 14/0449, punkt 3.2, bilaga C	EN13501-2 EN1366-4: 2006
Hygien, hälsa och miljö		
Farliga ämnen	Innehåller inga farliga ämnen Se ETA 14/0449, punkt 3.5	
Lufttätet:	Testtryckdifferens 600 Pa Se ETA 14/0449, punkt 3.4	EN 1026
Energi, ekonomi och värmeisolering		
Service och hållbarhet	X är avsedd att användas i omgivningsförhållanden som överensstämmer med EOTA teknisk rapport TR024, utgåva november 2006	ETAG 026-3

Den ovan angivna produktens prestanda överensstämmer med deklarerad prestanda. Den här prestandadeklarationen har upprättats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 och utgör ovan nämnda tillverkares ansvar.

Å tillverkarens vägnar undertecknat av:

M. Liptrot, chef för affärsområdet tätningar och beläggningar
Wigan, 24 februari 2016



Bilaga:

Ett säkerhetsdatablad som uppfyller kraven i bilaga II till förordning (EU) nr 1907/2006 (REACH) finns i enlighet med artikel 6.5 i förordning (EU) nr 305/2011 på webbplatsen som stöd till denna prestandadeklaration.

DECLARATION OF PERFORMANCE

According to ANNEX III of the regulation (EU) N° 305/2011

Nullifire
Smart Protection

Nr FS703 – 20160224

CE	
tremco illbruck Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan. WN2 4HT Storbritannien 14 1121-CPR-JA5052 FS703 – 20160224 www.nullifire.com/FS703/	
EN 1366-4: 2006 ETA 14-0449 ETAG 26, del 3 En brandsäker, silikonbaserad fogmassa som används för linjära spalttätningar av hålrum i vägg- eller golvkonstruktioner.	
Väsentliga egenskaper	Prestanda
Säkerhet i händelse av brand	
Brandklass	Klass F
Brandbeständighet	Brandbeständighet upp till EI240 i enlighet med EN13501-2, se ETA 14/0449, punkt 3.2, bilaga C
Hygien, hälsa och miljö	
Farliga ämnen	Innehåller inga farliga ämnen Se ETA 14/0449, punkt 3.5
Lufttäthet:	Testtryckdifferens 600 Pa Se ETA 14/0449, punkt 3.4
Energi, ekonomi och värmeisolering	
Service och hållbarhet	X är avsedd att användas i omgivningsförhållanden som överensstämmer med EOTA teknisk rapport TR024, utgåva november 2006
Övrigt	NPD